

## Produktinformation

# Elektro - Magnetventil G2 Zoll NC für Schmutzwasser

Art-Nr.: RMV-10301-NF-NC



**238,00EUR**

inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

### Staffelpreise

Ab 5 233,24EUR - Sie sparen 4,76EUR  
 Ab 10 226,10EUR - Sie sparen 11,90EUR  
 Ab 20 214,20EUR - Sie sparen 23,80EUR

Lieferzeit auf Anfrage

2/2 Wege, vorgesteuert, stromlos geschlossen NC DN50  
 für Schmutzwasser(ohne feste Bestandteile)  
 mit Mengenregulierung und Handbetätigung

**Verkauf nur an Firmen ab 3 Stück, Lieferzeit ca. eine Woche**

**Freischaltung auf Anfrage möglich**

### TECHNISCHE DATEN:

Anschluss	KV-Wert m³/h	Leistung VA/W siehe Datenblatt	Druck in bar	
			min.	max.
G 2 Zoll Innengewinde	50	3,6-6,55 5,7-8,52	0,5	10

### DICHTELEMENTE:

Dichtungen	Temperatur	Medium
------------	------------	--------

# Produktinformation

NBR (Nitrilkautschuk)--standard	- 10°C + 65°C	Inertgase, Luft, Wasser
---------------------------------	---------------	-------------------------

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Pdf Format.

## PRODUKTBESCHREIBUNG:

Vorgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von Wasser. Mindestbetriebsdruck 0,5 bar.  
Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.  
Die Durchflussrichtung des Mediums ist festgelegt.

## EINSATZGEBIETE:

Bewässerungstechnik, Regenwasseranlagen, Schmutzwasser ohne feste Bestandteile usw.

## MATERIALIEN:

Gehäusewerkstoff Polyamid schwarz Fiberglasverstärkt  
Magnetanker Edelstahl  
Dichtung NBR (Buna)

## ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

Standard mit 30cm Kabel, angegossen  
Sonderausführung mit 2Meter Kabel, angegossen-nur bei 230 V/AC  
Schutzklasse IP 55

## SONDERAUSFÜHRUNGEN: Auswahl erfolgt über Optionsfeld

1. Mit bistabiler Spule 12 V DC(Impulsspule).

Durch einen kurzen Spannungsimpuls öffnet das Ventil und bleibt auch spannunglos in diesem Zustand stehen. Um das Ventil wieder zu schließen muss die Polarität gewechselt werden und ein erneuter Spannungsimpuls erfolgen.

Geeignet z.B. für den Betrieb mit Timern und Schaltuhren, welche diese Ansteuerung unterstützen.

2. Mit angegossenen Anschlußkabel 2m lang, nur für 230V Version.

---

## Produktinformation



### verfügbare Optionen

#### Spannung

- 12 V/AC
- 12 V/DC
- 24 V/DC
- 24 V/AC
- 230 V/AC (+5,00EUR)
- 230 V/AC-2m (+8,00EUR)
- 9 V/DC-bistabil (+11,90EUR)