

Produktinformation

Elektro - Magnetventil G2 Zoll NC für Schmutzwasser

Art-Nr.: RMV-10301-NF-NC / Marke: [RPE](#)




238,00EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5	233,24EUR - Sie sparen 4,76EUR
Ab 10	226,10EUR - Sie sparen 11,90EUR
Ab 20	214,20EUR - Sie sparen 23,80EUR

 Lieferzeit auf Anfrage

2/2 Wege, vorgesteuert, stromlos geschlossen NC DN50
für Schmutzwasser(ohne feste Bestandteile)
mit Mengenregulierung und Handbetätigung

Verkauf nur an Firmen ab 12 Stück, Lieferzeit auf Anfrage(12-20 Wochen in der Regel)

Freischaltung auf Anfrage möglich

TECHNISCHE DATEN:

Anschluss KV-Wert
m³/h Leistung VA/W siehe Datenblatt **Druck in bar min. max.** G 2 Zoll
Innengewinde 50 3,6-6,55

Produktinformation

5,7-8,52 0,5 10

DICHTELEMENTE:

Dichtungen Temperatur Medium NBR (Nitrilkautschuk)--standard - 10°C + 65°C Inertgase, Luft, Wasser

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Pdf Format.

[Datenblatt](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Vorgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von Wasser. Mindestbetriebsdruck 0,5 bar.
Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.
Die Durchflussrichtung des Mediums ist festgelegt.

EINSATZGEBIETE:

Bewässerungstechnik, Regenwasseranlagen, Schmutzwasser ohne feste Bestandteile usw.

MATERIALIEN:

Gehäusewerkstoff Polyamid schwarz Fiberglasverstärkt
Magnetanker Edelstahl
Dichtung NBR (Buna)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

Standard mit 30cm Kabel, angegossen
Sonderausführung mit 2Meter Kabel, angegossen-nur bei 230 V/AC
Schutzklasse IP 55

SONDERAUSFÜHRUNGEN: Auswahl erfolgt über Optionsfeld 1. Mit bistabiler Spule 12 V DC(Impulsspule).

Durch einen kurzen Spannungsimpuls öffnet das Ventil und bleibt auch spannungslos in diesem Zustand stehen. Um das Ventil wieder zu schließen muss die Polarität gewechselt werden und ein erneuter Spannungsimpuls erfolgen.

Geeignet z.B. für den Betrieb mit Timern und Schaltuhren, welche diese Ansteuerung unterstützen. 2. Mit angegossenen Anschlußkabel 2m lang, nur für

Produktinformation

230V Version.



verfügbare Optionen

Spannung

- 12 V/AC
 - 12 V/DC
 - 24 V/DC
 - 24 V/AC
 - 230 V/AC (+5,00EUR)
 - 230 V/AC-2m (+8,00EUR)
 - 9 V/DC-bistabil (+11,90EUR)
-