

Produktinformation

Elektro - Magnetventil 2 Zoll NC fuer Bewaesserung

Art-Nr.: RMV-10301-NC / Hersteller: RPE



132,65EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5 130,00EUR - Sie sparen 2,65EUR
Ab 10 126,02EUR - Sie sparen 6,63EUR
Ab 20 119,39EUR - Sie sparen 13,27EUR
Ab 50 112,75EUR - Sie sparen 19,90EUR

1 Lieferzeit 1 bis 5 Tage

2/2 Wege, vorgesteuert, stromlos geschlossen - NC DN50 Kunststoffventil für Bewässerung und mehr.... mit Mengenregulierung und Handbetätigung


TECHNISCHE DATEN:

| Anschluss | KV-Wert m³/h | Leistung VA/W siehe Datenblatt | Druck in bar | |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|------|
| | | | min. | max. |
| 2 Zoll Innengewinde | 40 | 3,6-6,55 5,7-8,52 | 0,5 | 10 |

TEMPERATUREN:

Medium max. $60^{\circ}\text{C}~\text{ED}~100\%~\text{ENEC}, (90^{\circ}\text{C}~\text{ED}~50\%~3\text{Min. EIN}, 3\text{Min. AUS})$ Umgebung max. 60°C

DICHTELEMENTE:





Produktinformation

NBR (Nitrilkautschuk)--standard - 10°C + 65°C Inertgase, Luft, Wasser

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Pdf Format.

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Vorgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von Wasser.
Mindestbetriebsdruck 0,5 bar.
Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.
Die Durchflussrichtung des Mediums ist festgelegt.

EINSATZGEBIETE:

Bewässerungstechnik, Regenwasseranlagen usw.

MATERIALIEN:

Gehäusewerkstoff Polyamid schwarz Fiberglasverstärkt Magnetanker Edelstahl Dichtung NBR (Buna)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

Standard mit 30cm Kabel, angegossen Sonderausführung mit 2 Meter Kabel, angegossen-nur bei 230 V/AC Schutzklasse IP 55

SONDERAUSFÜHRUNGEN: Auswahl erfolgt über Optionsfeld

1. Mit bistabiler Spule 9 V DC(Impulsspule).

Durch einen kurzen Spannungsimpuls öffnet das Ventil und bleibt auch spannunglos in diesem Zustand stehen. Um das Ventil wieder zu schließen muss die Polarität gewechselt werden und ein erneuter Spannungsimpuls erfolgen.

Geeignet z.B. für den Betrieb mit Timern und Schaltuhren, welche diese Ansteuerung unterstützen.

2. Mit angegossenen Anschlußkabel 2m lang, nur für 230V Version.



Produktinformation



verfügbare Optionen

Spannung

12 V/AC

12 V/DC

24 V/DC

24 V/AC

230 V/AC (+9,52EUR) 230 V/AC-2m (+11,90EUR) 9 V/DC-bistabil (+11,90EUR)