

## Produktinformation

# Elektro - Magnetventil 2 Zoll NO fuer Bewaessering

Art-Nr.: RMV-10301-NO / Marke: [RPE](#)




**142,32EUR**

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

### Staffelpreise

Ab 5	139,47EUR - Sie sparen 2,85EUR
Ab 10	135,20EUR - Sie sparen 7,12EUR
Ab 20	128,09EUR - Sie sparen 14,23EUR

 Lieferzeit 1 bis 5 Tage

2/2 Wege, vorgesteuert, stromlos offen - NO DN50  
Kunststoffventil für Bewässerung und mehr....  
mit Mengenregulierung

### TECHNISCHE DATEN:

**Anschluss KV-Wert**

**m<sup>3</sup>/h Leistung VA/W siehe Datenblatt Druck in bar min. max. 2 Zoll**

Innengewinde 40 3,6-6,55

5,7-8,52 0,5 10

### TEMPERATUREN:

# Produktinformation

Medium max. 60°C ED 100% ENEC, (90°C ED 50% 3Min. EIN, 3Min. AUS)  
Umgebung max. 60°C

## DICHTELEMENTE:

**Dichtungen Temperatur Medium** NBR (Nitrilkautschuk)--standard - 10°C + 65°C Inertgase, Luft, Wasser

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Pdf Format.

[Datenblatt](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG:

Vorgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von Wasser. Mindestbetriebsdruck 0,5 bar.  
Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.  
Die Durchflussrichtung des Mediums ist festgelegt.

## EINSATZGEBIETE:

Bewässerungstechnik, Regenwasseranlagen usw.

**Achtung da es immer wieder nicht beachtet wird:**

**Minstdifferenzdruck muss da sein 0,5 bar das entspricht 5m Wassersäule.**

**Eignet sich nicht als Ablaufventil von Tanks usw.**

## MATERIALIEN:

Gehäusewerkstoff Polyamid schwarz Fiberglasverstärkt  
Magnetanker Edelstahl  
Dichtung NBR (Buna)

## ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

Standard mit 30cm Kabel, angegossen  
Sonderausführung mit 2 Meter Kabel, angegossen-nur bei 230 V/AC  
Schutzklasse IP 55

## Produktinformation

☞ : angegossenen Anschlußkabel 2m lang, nur für 230V Version.



### verfügbare Optionen

#### Spannung

- 12 V/AC
- 12 V/DC
- 24 V/AC
- 24 V/DC (+5,00EUR)
- 230 V/AC (+5,00EUR)