Produktinformation

Elektro - Magnetventil 3 Zoll NC fuer Bewaesserung

Art-Nr.: RMV-11311-NC / Hersteller: RPE

181,95EUR
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5	178,31EUR - Sie sparen 3,64EUR
Ab 10	172,85EUR - Sie sparen 9,10EUR
Ab 20	163,76EUR - Sie sparen 18,20EUR

Lieferzeit 1 bis 5 Tage

2/2 Wege, vorgesteuert, stromlos geschlossen - NC DN65
Kunststoffventil für Bewässerung und mehr....
mit Mengenregulierung und Handbetätigung

ACHTUNG: Abbildung ist mit Innengewinde, das Ventil hat Aussengewinde

TECHNISCHE DATEN:

Anschluss	KV-Wert m³/h	Leistung VA/W siehe Datenblatt	Druck in bar	
			min.	max.
3 Zoll Aussengewinde	50	3,6-6,55 5,7-8,52	0,5	10

TEMPERATUREN:

Medium max. 60°C ED 100% ENEC, (90°C ED 50% 3Min. EIN, 3Min. AUS)
Umgebung max. 60°C

Produktinformation

DICHTELEMENTE:

Dichtungen	Temperatur	Medium
NBR (Nitrilkautschuk)--standard	- 10°C + 65°C	Inertgase, Luft, Wasser

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Pdf Format.

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Vorgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von
Wasser.
Mindestbetriebsdruck 0,5 bar.
Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen
bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.
Die Durchflussrichtung des Mediums ist festgelegt.

EINSATZGEBIETE:

Bewässerungstechnik, Regenwasseranlagen usw.

MATERIALIEN:

Gehäusewerkstoff Polyamid schwarz Fiberglasverstärkt
Magnetanker Edelstahl
Dichtung NBR (Buna)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

Standard mit 30cm Kabel, angegossen
Sonderausführung mit 2 Meter Kabel, angegossen-nur bei 230 V/AC
Schutzklasse IP 55

SONDERAUSFÜHRUNGEN: Auswahl erfolgt über Optionsfeld

1. Mit bistabiler Spule 9 V DC(Impulsspule).

Durch einen kurzen Spannungsimpuls öffnet das Ventil und bleibt auch spannunglos in diesem Zustand stehen. Um das Ventil wieder zu schließen muss die Polarität gewechselt werden und ein erneuter Spannungsimpuls erfolgen.

Geeignet z.B. für den Betrieb mit Timern und Schaltuhren, welche diese Ansteuerung unterstützen.

Produktinformation

2. Mit angegossenen Anschlußkabel 2m lang, nur für 230V Version.

verfügbare Optionen

Spannung

12 V/AC
12 V/DC
24 V/DC
24 V/AC
230 V/AC (+9,52EUR)
230 V/AC-2m (+11,90EUR)
9 V/DC-bistabil (+11,90EUR)