

## Produktinformation

# Elektro-Magnetventil G1 Zoll NC vorgesteuert EPDM

Art-Nr.: 18020-5 / Marke: [Olab](#)




**113,20EUR**

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

### Staffelpreise

Ab 5	110,94EUR - Sie sparen 2,26EUR
Ab 10	107,54EUR - Sie sparen 5,66EUR
Ab 20	101,88EUR - Sie sparen 11,32EUR

 Lieferzeit 1 bis 5 Tage

2/2 Wege, vorgesteuert, stromlos geschlossen NC DN25  
EPDM Membrane mit DVGW Baumusterprüfzertifikat für Trinkwasser

### TECHNISCHE DATEN:

Anschluss NW mm KV-Wert  
m<sup>3</sup>/h  
Wasser Spannung  
Leistung Druck in bar min. max.

G 1"

---

# Produktinformation

Innengewinde

26 11 12 V/DC 10 W 0,2 12 24 V/DC 10 W 24 V/AC

42-48 V/A 9 VA 230 V/AC 9-12,5 VA

Spannungsauswahl erfolgt über Optionsfeld. AC=Wechselspannung, DC=Gleichspannung

## DICHTELEMENTE:

**Dichtungen Temperatur Medium** EPDM -10°C +140°C Inertgase, Luft, Wasser, Trinkwasser, Dampf, Wasser-Glycol Gemisch u.v.m.

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

[Datenblatt](#)

## BESCHREIBUNG:

Vorgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von Medien, die mit den verwendeten Werkstoffen verträglich sind.

Es ist ein Mindestbetriebsdruck erforderlich.

Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

In unseren **FAQ** finden Sie eine Beschreibung der Funktionsweisen der unterschiedlichen Ventilarten. Falls Sie noch weitere Fragen zu dem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte über die Schaltfläche "Produktanfrage" .

## Elektrischer Anschluß:

mittels Gerätestecker(optional) gem. DIN 43650 (IP 65)  
oder mittels Flachstecker (IP 00)

Isolationsklasse: Standard H (180°C)

Umgebungstemperatur: max. + 80°

Einschaltdauer: 100% ED

## Auf Wunsch:

---

---

## Produktinformation

Gerätestecker Form B DIN 43650-B PG 9, mit Profildichtung und Zentralschraube.

Lieferbar in verschiedenen Ausführungen, auch mit Kabel und LED+Varistor

Für den Fall, dass Sie sich vorher über die Gerätecker und Kabel informieren möchten, finden Sie diese [hier](#).

**Bitte extra wählen über Optionsfeld, Lieferung erfolgt passend zum Ventil!**

### EINSATZGEBIETE:

Industrieautomation, Wasserversorgung

Wärmetechnik, Bewässerung, Druckluft, Trinkwasser u.v.m

### Material:

Körper: Armaturenmessing

Innere Elemente-Anker-Feder: Edelstahl

Membrane: EPDM, Messing, Edelstahl

### verfügbare Optionen

#### Spannung

12 V/AC

12 V/DC

24 V/DC

24 V/AC

48 V/DC

42-48 V/AC

230 V/AC

---

#### Dichtkit für Spule, montiert

nein

ja (+13,80EUR)

---

#### Gerätestecker

nein

ja standard (+2,38EUR)

ja mit LED (+8,27EUR)

ja mit LED & 2,5m PVC-Kabel (+12,40EUR)

ja mit LED & 5,0m PVC-Kabel (+16,11EUR)

---