

## Produktinformation

# Elektro - Magnetventil 3/4 Zoll fuer Bewaessering, mit Timer

Art-Nr.: RMV-6301-TI / Hersteller: [RPE](#)



**97,90EUR**

inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

### Staffelpreise

Ab 5 95,94EUR - Sie sparen 1,96EUR

Ab 10 93,01EUR - Sie sparen 4,89EUR

Ab 20 88,11EUR - Sie sparen 9,79EUR

Lieferzeit 1 bis 5 Tage

2/2 Wege, vorgesteuert, mit Impulsspule, bistabil, DN20  
Kunststoffventil für Bewässerung und mehr....

mit Mengenregulierung und Handbetätigung  
mit Timer-Zeitschaltuhr

### TECHNISCHE DATEN:

| Anschluss                | KV-Wert<br>m³/h | Druck in bar |      |
|--------------------------|-----------------|--------------|------|
|                          |                 | min.         | max. |
| 3/4 Zoll<br>Innengewinde | 8               | 0,5          | 10   |

### TEMPERATUREN:

Medium max. 60°C ED 100% ENEC, (90°C ED 50% 3Min. EIN, 3Min. AUS)  
Umgebung max. 60°C

# Produktinformation

## DICHTELEMENTE:

| Dichtungen            | Temperatur    | Medium                  |
|-----------------------|---------------|-------------------------|
| NBR (Nitrilkautschuk) | - 10°C + 65°C | Inertgase, Luft, Wasser |

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Pdf Format.

## [Betriebsanleitung - Timer - Download](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG:

Vorgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von Wasser. Mindestbetriebsdruck 0,5 bar.  
Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.  
Die Durchflussrichtung des Mediums ist festgelegt.

Die Verträglichkeit der Materialien mit den Medien bzw. Anwendungsbedingungen ist vom Anwender sicherzustellen.

## EINSATZGEBIETE:

Bewässerungstechnik, Regenwasseranlagen usw.

## MATERIALIEN:

Gehäusewerkstoff Polyamid schwarz Fiberglasverstärkt  
Magnetanker Edelstahl  
Dichtung NBR (Buna)

## ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

nicht erforderlich  
Betrieb über 9V Batterieblock(nicht im Lieferumfang)

---

## Produktinformation

### Timer - Zeitschaltuhr

mit Impulsspule 9 V für RMV Serie,

Batteriebetrieb über 9V DC Block(nicht im Lieferumfang)

Kein Stromanschluß erforderlich

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

Zeitschaltuhr mit digitaler Anzeige für die Bewässerungsventile Serie RMV. Der vorhandenen Pilot(Spule) wird ersetzt durch den Piloten der an dem Timer dran ist. Über einen Clip wird dann der Timer an dem Piloten befestigt und hängt somit am Ventil dran. Betrieben wird das ganze über einen 9V DC Batterieblock Typ E 6LR61(nicht im Lieferumfang enthalten), Akkubetrieb ist NICHT möglich.

Passend für alle RMV Ventile 1/2" bis 3"

### TECHNISCHE MERKMALE:

- Bewässerungszeit einstellbar von 1 Minute bis 19 Stunden 59 Minuten
- 10 Bewässerungszeiten täglich möglich
- alternativ 5 Standard Programme
- Einstellbar für 7 Tage in der Woche
- manueller Betrieb möglich
- Anschluß für Feuchtesensor ist vorbereitet
- für den Betrieb im Freien geeignet
- Laufzeit mit einer Batterie ca. 1 Jahr

[Betriebsanleitung Download](#)

## Produktinformation



### verfügbare Optionen

#### Messingbuchse

nein  
ja (+11,90EUR)