Produktinformation

Magnetventil NC G3/4 Zoll AG auf JG 8mm, einfach 90°

Art-Nr.: RMV-189-NC

19,90EUR
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5	19,50EUR - Sie sparen 0,40EUR
Ab 10	18,91EUR - Sie sparen 1,00EUR
Ab 20	17,91EUR - Sie sparen 1,99EUR
Ab 96	15,92EUR - Sie sparen 3,98EUR

Lieferzeit auf Anfrage

2/2 Wege, vorgesteuert, stromlos geschlossen - NC
Winkelausführung 90°
incl. Halteblech-siehe Abbildung

ACHTUNG: Lieferung nur noch als komplette Verpackungseinheit mit 96 Stück möglich, Lieferzeit ca. 8-12 Wochen. Bei Bedarf bitte Kontakt per E- Mail

TECHNISCHE DATEN:

Anschluss	Leistung VA/W siehe Datenblatt	Druck in bar	
		min.	max.
AG 3/4" auf 8mm JG Steckanschluß	**4,3-8,39 VA 2,5-8,52 W**	0,2	10

Spannungsauswahl erfolgt über Optoinsfeld

TEMPERATUREN:

Medium max. 60°C ED 100% ENEC, (90°C ED 50% 3Min. EIN, 3Min. AUS)
Umgebung max. 40°C ED 100% ENEC

Produktinformation

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Pdf Format.

Datenblatt

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Vorgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von Luft und Flüssigkeiten die mit den Materialien verträglich sind.

Mindestbetriebsdruck 0,2 bar.
Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen
bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

ANWENDUNGEN:

- Industrielle Teile- bzw. Geschirrspühlautomaten
- Waschmaschinen, Spühlmaschinen
- Industrielle Gefrierschränke und Kühlaggregate
- Speiseeismaschinen / Eiswürfelautomaten
- Trinkwasserspender und Trinkwasserkühler
- Hoch- und Niederdruck Kaffeeautomaten
- Wasserzulauf und Ablauf für viel nicht abbrasive Medien
- Bewässerungs- und Dampfzerstäuber

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

Steckfahnen 6,3 x 0,8
optional: Stecker mit 2 Meter Kabel
Sonderausführung mit 2 Meter Kabel, angegossen

MATERIALIEN:

Gehäusewerkstoff Nylon 66 30% Glasfaserverstärkt(Lebensmittelecht)
Magnetanker Edelstahl
Dichtung NBR (Buna)

SONDERAUSFÜHRUNG: Auswahl erfolgt über Optionsfelder

1. Mit bistabiler Spule 6-9 V DC(Impulsspule).

Produktinformation

Durch einen kurzen Spannungsimpuls öffnet das Ventil und bleibt auch spannunglos in diesem Zustand stehen. Um das Ventil wieder zu schließen muss die Polarität gewechselt werden und ein erneuter Spannungsimpuls erfolgen.

Geeignet z.B. für den Betrieb mit Timern und Schaltuhren, welche diese Ansteuerung unterstützen.

2. mit 2 m Kabel angegossen

Symbolbild, Ventil dient zur Darstellung der Spule mit 2m Kabel,
diese Spule ist dann an dem jeweiligen Ventil dran

3. Anschlußkabel 2m lang, passend für alle Ventile

Produktinformation



Ventil dient nur zur Darstellung

verfügbare Optionen

Anschlusskabel

nein
ja (+5,36EUR)

Spannung

12 V/AC
12 V/DC
24 V/DC
24 V/AC
230 V/AC
230 V/AC-2m (+6,19EUR)
6 V/DC bistabil (+21,42EUR)
12 V/DC-2m (+6,19EUR)
24 V/DC-2m (+6,19EUR)