

Produktinformation

Spule für Trinkwasserventile G3/8 bis G1 Zoll

Art-Nr.: spu-6000-9000 / Marke: [Olab](#)




13,50EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

| | |
|-------|-------------------------------|
| Ab 5 | 13,09EUR - Sie sparen 0,41EUR |
| Ab 10 | 11,90EUR - Sie sparen 1,60EUR |
| Ab 20 | 10,71EUR - Sie sparen 2,79EUR |

 Lieferzeit 1 bis 5 Tage

Ersatzspule für unsere Messingtrinkwasserventile G 3/8 bis G 1 Zoll Serie 180xx

Durchmesser der Bohrung 10mm

passt ausserdem z.B. auf Olab Serie 6000 und 9000, Ceme Kleinventile und uvm.

Sehr oft verwendet in Bügelstationen, Kaffeeautomaten u.v.m.

Spannung bitte über Optionsfeld wählen

- 230V AC - 9-12,5 VA
- 12 V DC - 10 Watt

Produktinformation

- 24 V DC - 10 Watt
- 12 V AC, 42-48 V AC - 9 VA

Elektrischer Anschluß:

mittels Gerätestecker(optional) gem. DIN 43650 (IP 65)
oder mittels Flachstecker (IP 00)

Isolationsklasse: Standard H (180°C)

Umgebungstemperatur: max. + 80°

Einschaltdauer: 100% ED

Auf Wunsch:

Gerätestecker Form B DIN 43650-B PG 9, mit
Profildichtung und Zentralschraube.

Lieferbar in verschiedenen Ausführungen, auch mit Kabel und LED+Varistor

Für den Fall, dass Sie sich vorher über die Gerätecker und Kabel informieren möchten, finden Sie diese hier.

Bitte extra wählen über Optionsfeld, Lieferung erfolgt passend zum Ventil!

Abmessungen

verfügbare Optionen

Spannung

12 V/AC

12 V/DC

24 V/DC

24 V/AC

48 V/DC

42-48 V/AC

230 V/AC

Gerätestecker

nein

ja standard (+2,38EUR)

ja mit LED (+8,27EUR)

ja mit LED & 2,5m PVC-Kabel (+12,40EUR)

ja mit LED & 5,0m PVC-Kabel (+16,11EUR)