Produktinformation

Elektro-Magnetventil G1/2 Zoll IG, NC, direkt DN 11mm

Art-Nr.: RMD-510.11-NC

37,77EUR
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 5	37,01EUR - Sie sparen 0,76EUR
Ab 10	35,88EUR - Sie sparen 1,89EUR
Ab 20	33,99EUR - Sie sparen 3,78EUR

Lieferzeit auf Anfrage

2/2 Wege, direktgesteuert, stromlos geschlossen - NC
11 mm Nennweite innen
230 V AC---weißes Kunststoffunterteil bei 1/2" Innengewinde

Auf Anfrage können wir diese Ventile bestellen, auch mit anderen Unterteilen möglich.

ACHTUNG:
Es handelt sich hier um ein Sonderventil, das ist kein "normales" Ventil für die Wasserzuleitung von Geräten.
Die wählbare Nennweite ist die engste Stelle im Ventil-Ventilsitz.
Nennweite und Druck laut Tabelle ist unbedingt zu beachten!

TECHNISCHE DATEN:

Produktinformation

Anschluss	Nennweite Ventilsitz mm		
		min.	max.
G 1/2" Innengewinde	11	0	0,5

ACHTUNG:
Es handelt sich hier um ein Sonderventil, das ist kein "normales" Ventil für die Wasserzuleitung von Geräten.
Die wählbare Nennweite ist die engste Stelle im Ventil-Ventilsitz.
Nennweite und Druck laut Tabelle ist unbedingt zu beachten!

TEMPERATUREN:

Medium max. 60°C ED 100% ENEC, (90°C ED 50% 3Min. EIN, 3Min. AUS)
Umgebung max. 40°C ED 100% ENEC,

DICHTELEMENTE:

NBR, Silikon

Weitere Informationen sowie Leistungsaufnahme und Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Pdf Format._

Datenblatt

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Direktgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von Luft und Flüssigkeiten die mit den Materialien verträglich sind.
Die Verträglichkeit der Materialien mit den Medien bzw. Anwendungsbedingungen ist vom Anwender sicherzustellen.

Produktinformation

KEIN Mindestbetriebsdruck
Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen
bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

EINSATZGEBIETE:

- Hydromassage Bäder
- Bewässerungssysteme
- Hydromassage Duschen
- Trinkwasser Spender
- Sanitärinstallation
- Ablassventil

FUNKTIONSPRINZIP:

2/2 Wege - Magnetventile direktgesteuert, normal geschlossen (NC-Funktion)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

Standard: Steckfahnen 6,3 x 0,8 Abstand Mitte-Mitte 12,5mm, unsere Kabel der Mini-Serie passen NICHT

Sonderausführung: mit 1,5 Meter Kabel, angegossen, Auswahl über Optionsfeld

MATERIALIEN:
Gehäusewerkstoff Nylon 66, 30% Glasfaserverstärkt
Magnetanker Edelstahl
Dichtung NBR (Buna), Silikon

SONDERAUSFÜHRUNG:

1. **mit 1,5 Meter Kabel angegossen, Auswahl erfolgt über Optionsfeld "Anschlußkabel"**

Produktinformation



Symbolbild, Ventil dient zur Darstellung der Spule mit 1,5m Kabel, diese Spule ist dann an dem jeweiligen Ventil dran