Produktinformation

AVS Elektro - Magnetventil G1/4 Zoll NC direktgesteuert V40

Art-Nr.: EBV113-A40 / Hersteller: AVS

64,15EUR
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5	62,87EUR - Sie sparen 1,28EUR
Ab 10	60,94EUR - Sie sparen 3,21EUR
Ab 20	57,74EUR - Sie sparen 6,42EUR

Lieferzeit 1 bis 5 Tage

2/2 Wege Elektromagnetventil, direktgesteuert, stromlos geschlossen NC
Made in Germany

TECHNISCHE DATEN:

Anschluss	NW mm	KV-Wert		Leistung	Druck in bar	
		l/min Luft	m^3/h Wasser		min.	max.
G1/4" Innengewinde	4	520	0,5	DC16W	0	10

Spannungsauswahl erfolgt über Optionsfeld. DC=Gleichspannung

DICHTELEMENTE:

Dichtungen	Temperatur	Medium
FPM	-10°C +130°C	Mineralöl (2°E), Benzin,Diesel, Wasser, Luft, u.v.m.

Produktinformation

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

BESCHREIBUNG:

Direktgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von
Medien, die mit den verwendeten Werkstoffen verträglich sind.
Das Magnetventil benötigt keinen Mindestbetriebsdruck.
Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen
bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

In unseren FAQ finden Sie eine Beschreibung der Funktionsweisen der unterschiedlichen Ventilarten. Falls Sie noch weiter Fragen zu dem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte über die Schaltfläche "Produktanfrage" .

Elektrischer Anschluß:

mittels Gerätestecker gem. DIN 43650 (IP 65)
oder mittels Flachstecker (IP 00)

Isolationsklasse: Standard F (155°C)
Umgebungstemperatur: max. + 60°
Einschaltdauer: 100% ED

Material:

Körper: Messing
Innere Elemente: Edelstahl

verfügbare Optionen

Spannung

12 V/DC
24 V/DC

Gerätestecker

nein
ja standard (+2,38EUR)
ja mit LED (+8,27EUR)
ja mit LED & 2,5m PVC-Kabel (+12,40EUR)
ja mit LED & 5,0m PVC-Kabel (+16,11EUR)