# Produktinformation

## Durchflussmesser, Hallsensor, 8mm Steckanschluss JG ohne Anschlußkabel, 0,1-3,6 l/min und mit Anschlußkabel 0,5-7 l/min

Art-Nr.: DMH-114-k



**52,62EUR**
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

| Staffelpreise | |
|---|---|
| Ab 5 | 51,57EUR - Sie sparen 1,05EUR |
| Ab 10 | 49,99EUR - Sie sparen 2,63EUR |
| Ab 20 | 47,36EUR - Sie sparen 5,26EUR |

Lieferzeit 1 bis 5 Tage

Durchflussmesser- Flowmeter
mit Hallsensor, montiert auf Ventilkörper RM-Serie

**ACHTUNG:**
**Version 0,5 - 7 l/min ist mit Anschlusskabel(siehe Abbildung)**
**Version 0,1 - 3,6 l/min ist ohne Anschlusskabel**

**Durchflussrate:** Auswahl erfolgt über Optionsfeld

**TEMPERATUREN:**

Medium max. 25°C
Umgebung max. 60°C

**PRODUKTBESCHREIBUNG:**

Grundkörper: RM-Serie

**EINSATZGEBIETE**

# Produktinformation

Hydromassage Bäder
Hydromassage Duschen
Trinkwasser Spender
Sanitärinstallationen

**MATERIAL EIGENSCHAFTEN**

Ventil Körper: Pa 6,6 Glasfaser 30%
Membrane: NBR/Silicone
Kolben: Edelstahl INOX
Feder: Edelstahl INOX
hall Sensor
Montageart: Pilot für sauberes Wasser

Flussrichtung unidirektional

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN HALL-SENSOR**


Achtung bei vertauschen der Anschlüsse führt das zur Zerstörung der Sensoren. Alle Flowmeter werden vor Auslieferung geprüft.
Bei falscher elektrischer Montage entfällt die Gewährleistung.

Eingangsspannung: 3,8 ÷ 30V DC
Belastbarkeit: 10 mA MAX**Anschluss für Stecker dreipolig:**

1. Signal Ausgang

2. negativer Pol

3. positiver Pol




**Bei Verwendung des zusätzlichen Kabels ist die Belegung wie folgt**

Braun: negativer Pol
Grün: positiver Pol
Weiss: Signal Ausgang

**Version mit angegossenem Kabel:**

Braun: positiver Pol

Grün: negativer Pol

# Produktinformation

Weiss: Signal Ausgang

## Anschlussplan

Der Durchflussmesser kann in jeder beliebigen Lage montiert werden, eine Einschränkung gibt es nicht.

**Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Pdf Format.**

Datenblatt

### verfügbare Optionen

**Flowrate**

0,1-3,6 l/min
0,5-7 l/min