

## Produktinformation

# Elektro - Magnetventil Schlauchanschluss NC direktgesteuert V20

Art-Nr.: 5867 / Marke: [Olab](#)




**24,95EUR**

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

### Staffelpreise

Ab 5	24,45EUR - Sie sparen 0,50EUR
Ab 10	23,70EUR - Sie sparen 1,25EUR
Ab 20	22,46EUR - Sie sparen 2,50EUR
Ab 100	21,21EUR - Sie sparen 3,74EUR
Ab 250	18,71EUR - Sie sparen 6,24EUR

 Lieferzeit 1 bis 5 Tage

2/2 Wege, direktgesteuert, stromlos geschlossen NC  
arbeitet auch ohne Vordruck

### TECHNISCHE DATEN:

Anschluss NW mm KV-Wert  
l/h

Luft Spannung Leistung Druck in bar min. max.

Schlauchtülle 6mm

---

## Produktinformation

2 11100 12 V/DC 10 W 0 4,5 24 V/DC 10 W 24 V/AC  
42-48 V/AC  
115 V/AC 9 VA 10 230 V/AC 9-12,5 VA

Spannungsauswahl erfolgt über Optionsfeld. AC=Wechselspannung, DC=Gleichspannung

### DICHTELEMENTE:

**Dichtungen Temperatur Medium** NBR -10°C bis  
+90°C Mineralöl (2°E), Diesel, Wasser, Luft u.v.m.

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

[Datenblatt](#)

### BESCHREIBUNG:

Direktgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von Medien, die mit den verwendeten Werkstoffen verträglich sind. Es ist kein Mindestbetriebsdruck erforderlich. Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

In unseren **FAQ** finden Sie eine Beschreibung der Funktionsweisen der unterschiedlichen Ventilarten. Falls Sie noch weitere Fragen zu dem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte über die Schaltfläche "Produktanfrage" .

### Elektrischer Anschluß:

mittels Gerätestecker(optional) gem. DIN 43650 (IP 65)  
oder mittels Flachstecker (IP 00)

Isolationsklasse: Standard H (180°C)  
Umgebungstemperatur: max. + 80°  
Einschaltdauer: 100% ED

### Auf Wunsch:

---

---

## Produktinformation

Gerätestecker Form B DIN 43650-B PG 9, mit Profildichtung und Zentralschraube.

Lieferbar in verschiedenen Ausführungen, auch mit Kabel und LED+Varistor

Für den Fall, dass Sie sich vorher über die Gerätecker und Kabel informieren möchten, finden Sie diese [hier](#).

**Bitte extra wählen über Optionsfeld, Lieferung erfolgt passend zum Ventil!**

### EINSATZGEBIETE:

- Mikroventile
- Gas Magnetventile
- Ventile für Schweißgeräte
- Gasventil
- Kettenöler
- Dosierventil

### Material:

Körper: Messing

Innere Elemente: Edelstahl

### verfügbare Optionen

#### Spannung

12 V/AC

12 V/DC

24 V/DC

24 V/AC

42-48 V/AC

48 V/DC

120 V/AC

230 V/AC

#### Gerätestecker

nein

ja standard (+2,38EUR)

ja mit LED (+8,27EUR)

ja mit LED & 2,5m PVC-Kabel (+12,40EUR)

ja mit LED & 5,0m PVC-Kabel (+16,11EUR)

---