

## Produktinformation

# Elektro - Magnetventil G1/4 Zoll NC direktgesteuert V30

Art-Nr.: 21A2KV30 / Marke: [ODE](#)




## 48,72EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

### Staffelpreise

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| Ab 5   | 47,75EUR - Sie sparen 0,97EUR |
| Ab 10  | 46,28EUR - Sie sparen 2,44EUR |
| Ab 20  | 43,85EUR - Sie sparen 4,87EUR |
| Ab 50  | 41,41EUR - Sie sparen 7,31EUR |
| Ab 100 | 39,95EUR - Sie sparen 8,77EUR |

 Lieferzeit 1 bis 5 Tage

2/2 Wege, direktgesteuert, stromlos geschlossen NC  
arbeitet auch ohne Vordruck

### TECHNISCHE DATEN:

**Anschluss NW mm KV-Wert**  
l/min

**Wasser Leistung Druck in bar min. max. AC DC G 1/4"**  
Innengewinde 3 4 8 W 0 10 6 12 W 25 18 14 W 25 20

---

## Produktinformation

Spannungsauswahl erfolgt über Optionsfeld. AC=Wechselspannung, DC=Gleichspannung

Wählen Sie bitte an Hand der Tabelle auch die erforderlich Spulenleistung für den zu schaltenden Druck. Standard ist 8 W. Die Auswahl erfolgt über Optionsfeld-Leistung. Entscheidend für den schaltbaren Druck ist nur die Leistung und Spannungsart(AC oder DC), die Höhe der Spannung selber ist ohne Einfluss.

### DICHTELEMENTE:

**Dichtungen Temperatur Medium** FKM -10°C +140°C Mineralöl (2°E), Benzin,Diesel, Wasser, Luft, Glycol, u.v.m.

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

[Datenblatt](#)

### BESCHREIBUNG:

Direktgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von Medien, die mit den verwendeten Werkstoffen verträglich sind. Es ist **kein** Mindestbetriebsdruck erforderlich. Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

In unseren **FAQ** finden Sie eine Beschreibung der Funktionsweisen der unterschiedlichen Ventilarten. Falls Sie noch weitere Fragen zu dem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte über die Schaltfläche "Produktanfrage" .

### Elektrischer Anschluß:

mittels Gerätestecker(optional) gem. DIN 43650 (IP 65)  
oder mittels Flachstecker (IP 00)

Isolationsklasse: Standard F (155°C)  
Umgebungstemperatur: max. + 60°  
Einschaltdauer: 100% ED

### Auf Wunsch:

Gerätestecker Form A DIN 43650-A PG 9, mit Profildichtung und Zentralschraube.  
Lieferbar in verschiedenen Ausführungen, auch mit Kabel und LED+Varistor

---

---

## Produktinformation

Für den Fall, dass Sie sich vorher über die Gerätecker und Kabel informieren möchten, finden Sie diese [hier](#).

**Bitte extra wählen über Optionsfeld, Lieferung erfolgt passend zum Ventil!**

### EINSATZGEBIETE:

Industrieautomation, Wärmetechnik, Druckluft u.v.m

### Material:

Körper: Messing

Innere Elemente: Edelstahl

### verfügbare Optionen

#### Spannung

12 V/AC

12 V/DC

24 V/DC

24 V/AC

48 V/AC

110 V/AC

230 V/AC

---

#### Leistung

8 Watt

12 Watt (+5,95EUR)

14 Watt (+17,85EUR)

---

#### Spule Schutzklasse H

nein

ja (+8,20EUR)

---

#### Dichtkit für Spule, montiert

nein

ja (+13,80EUR)

---

#### Gerätestecker

nein

ja standard (+2,38EUR)

ja mit LED (+8,27EUR)

ja mit LED & 2,5m PVC-Kabel (+12,40EUR)

ja mit LED & 5,0m PVC-Kabel (+16,11EUR)

---