Produktinformation

Inline-Magnetventil BMV612

Art-Nr.: bmv612

24,90EUR
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5	24,40EUR - Sie sparen 0,50EUR
Ab 10	23,66EUR - Sie sparen 1,25EUR
Ab 20	22,41EUR - Sie sparen 2,49EUR

Lieferzeit 1 bis 5 Tage

2/2 Wege Elektromagnetventil, direktgesteuert, stromlos geschlossen NC
Made in Germany

TECHNISCHE DATEN:

***ACHTUNG: max. Druck für die Schlauchverschraubungen 20 bar**

Anschluss	NW mm	l/min Wasser	m³/h Luft	Spannung	Leistung	min.
beidseitig Schlauchanschluß 4mm mit Überwurf am Eingang lösbar, dann G1/8" AG	1,0	1,4	4,1	110 V/DC 6 V/DC	7,5 W	0

Produktinformation

12 V/DC	7,5 W	
24 V/DC	10 W	
12 V/DC	0,8 W	4
12 V/AC		
24 V/AC	11 VA	20*
230 V/AC	2 W	6
	1,7 W	5
	11 VA	20*

Spannungsauswahl erfolgt über Optionsfeld. AC=Wechselspannung, DC=Gleichspannung

Der Betrieb mit AC ist nur mit einem speziellen Anschlusskabel möglich. Bei Bedarf bitte per Mail anfragen.

DICHTELEMENTE:

Dichtungen	Temperatur	Medium
EPDM	-20°C +130°C	Wasser, Luft, Gas, Dampf u.v.m.

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

Produktinformation

BESCHREIBUNG:

Direktgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von
Medien, die mit den verwendeten Werkstoffen verträglich sind.
Das Magnetventil benötigt keinen Mindestbetriebsdruck.
Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen
bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

In unseren FAQ finden Sie eine Beschreibung der Funktionsweisen der unterschiedlichen Ventilarten. Falls Sie noch weiter Fragen zu dem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte über die Schaltfläche "Produktanfrage" .

Elektrischer Anschluß:

mittels Gerätestecker(optional) gem. DIN 43650 (IP 65)
oder mittels Flachstecker (IP 00)

Isolationsklasse: Standard F (155°C)
Umgebungstemperatur: max. + 40°
Einschaltdauer: 100% ED

Auf Wunsch:

Gerätestecker DIN 43650-B PG 9, mit
Profildichtung und Zentralschraube.
Lieferbar in verschiedenen Ausführungen, auch mit Kabel und LED+Varistor

Für den Fall, dass Sie sich vorher über die Gerätecker und Kabel informieren möchten, finden Sie diese hier.

Bitte extra wählen über Optionsfeld, Lieferung erfolgt passend zum Ventil!

EINSATZGEBIETE:

- Mikroventile
- Gas Magnetventile
- Ventile für Schweißgeräte
- CO2 Ventil
- Gasventil
- Dosierventil
- Dampfventil

Material:

Körper: Messing vernickelt
Innere Elemente: Edelstahl

verfügbare Optionen

Spannung

6 V/DC
12 V/DC

Produktinformation

12 V/DC, 0,8Watt (+5,95EUR)
24 V/DC

Gerätestecker

nein
ja standard (+2,38EUR)
ja mit LED (+8,27EUR)
ja mit LED & 2,5m PVC-Kabel (+12,40EUR)
ja mit LED & 5,0m PVC-Kabel (+16,11EUR)