Produktinformation

Edelstahl Elektro - Magnetventil G3/8 Zoll NC vorgesteuert X1

Art-Nr.: 21X1KV120

282,00EUR
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5	233,24EUR - Sie sparen 48,76EUR
Ab 10	226,10EUR - Sie sparen 55,90EUR
Ab 20	214,20EUR - Sie sparen 67,80EUR

Lieferzeit auf Anfrage

2/2 Wege Elektromagnetventil aus Edelstahl
vorgesteuert, stromlos geschlossen NC

TECHNISCHE DATEN:

Anschluss	NW mm	KV-Wert l/min Wasser	Leistung Watt	Druck in bar	
				min.	max.
G3/8" Innengewinde	12	35	8	0,1	20

Spannungsauswahl erfolgt über Optionsfeld. AC=Wechselspannung, DC=Gleichspannung

DICHTELEMENTE:

Dichtungen	Temperatur	Medium

Produktinformation

FKM	-10°C +140°C	Mineralöl (2°E), Benzin,Diesel, Wasser, Luft, Glycol, u.v.m.

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

Datenblatt

BESCHREIBUNG:

Vorgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von
Medien, die mit den verwendeten Werkstoffen verträglich sind.
Das Magnetventil benötigt einen Mindestbetriebsdruck.
Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen
bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

In unseren FAQ finden Sie eine Beschreibung der Funktionsweisen der unterschiedlichen Ventilarten. Falls Sie noch weiter Fragen zu dem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte über die Schaltfläche "Produktanfrage" .

Elektrischer Anschluß:

mittels Gerätestecker(optional) gem. DIN 43650 (IP 65)
oder mittels Flachstecker (IP 00)

Isolationsklasse: Standard F (155°C)
Umgebungstemperatur: max. + 60°
Einschaltdauer: 100% ED

Auf Wunsch:

Gerätestecker Form A DIN 43650-A PG 9, mit
Profildichtung und Zentralschraube.
Lieferbar in verschiedenen Ausführungen, auch mit Kabel und LED+Varistor

Für den Fall, dass Sie sich vorher über die Gerätecker und Kabel informieren möchten, finden Sie diese hier.

Bitte extra wählen über Optionsfeld, Lieferung erfolgt passend zum Ventil!

EINSATZGEBIETE:

Industrieautomation, Chemie,
Getränkeindustrie u.v.m

Material:

Körper: Edelstahl

Produktinformation

Innere Elemente: Edelstahl

verfügbare Optionen

Spannung

12 V/AC
12 V/DC
24 V/DC
24 V/AC
48 V/AC
110 V/AC
230 V/AC

Spule Schutzklasse H

nein
ja (+8,20EUR)

Gerätestecker

nein
ja standard (+2,38EUR)
ja mit LED (+8,27EUR)
ja mit LED & 2,5m PVC-Kabel (+12,40EUR)
ja mit LED & 5,0m PVC-Kabel (+16,11EUR)