Produktinformation

AVS-Elektro - Magnetventil G3/4 Zoll NO vorgesteuert

Art-Nr.: EGV-111-B96-34xN

99,96EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5	97,96EUR - Sie sparen 2,00EUR
Ab 10	94,96EUR - Sie sparen 5,00EUR
Ab 20	89,96EUR - Sie sparen 10,00EUR

Lieferzeit 1 bis 5 Tage

2/2 Wege, vorgesteuert, stromlos offen NO
AVS GAMMA Ventil geräuscharm und schlagfrei schließend
incl. Spule

Made in Germany

TECHNISCHE DATEN:

Anschluss	NW mm	KV-Wert m³/h Wasser	Leistung	Druck in bar		
				min.	max.	
					AC	DC
G 3/4" Innengewinde	20	7,6	5 W	0,2	16	
			8 W			16
			12 W		16	

* je nach Glättung der Spannung und der Mediumstemperatur, siehe Datenblatt
Spannungsauswahl erfolgt über Optionsfeld. AC=Wechselspannung, DC=Gleichspannung

Produktinformation

Wählen Sie bitte an Hand der Tabelle auch die erforderlich Spulenleistung für den zu schaltenden Druck.
Die Auswahl erfolgt über Optionsfeld-Leistung. Entscheidend für den schaltbaren Druck ist nur
die Leistung und Spannungsart(AC oder DC), die Höhe der Spannung selber ist ohne Einfluss.

Achtung: die 5 Watt Spulen haben den Anschluß für die kleinen Gerätestecker Form B
die 8 und 12 Watt Spulen den Anschluß für die großen Gerätestecker Form A

DICHTELEMENTE:

Dichtungen	Temperatur	Medium
NBR	-10°C +90°C	Inertgase, Luft, Wasser u.v.m.
FKM-Lieferzeit auf Anfrage	-10°C +140°C	Mineralöl (2°E), Benzin,Diesel, Wasser, Luft, Glycol, u.v.m.
EPDM-Lieferzeit auf Anfrage	-10°C +140°C	Niederdruckdampf, Wasser

Auswahl erfolgt über Optionsfeld

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

Datenblatt

BESCHREIBUNG:

Vorgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von
Medien, die mit den verwendeten Werkstoffen verträglich sind.
Geräuscharm und schlagfrei schließend, für neutrale, gasförmige oder flüssige Medien.
Es ist ein Mindestbetriebsdruck erforderlich.
Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen
bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

Diese Ventile werden, wegen ihrer hohen Le-
bensdauer, vorwiegend zur Anfahrentlastung
an Verdichtern verwendet.
Wird Magnet stromlos, entweicht kurzzeitig
an "R" das Steuerkammervolumen. Ggf. muß
dieses am Anschluß G 1/8 (oben) gefaßt und
abgeführt werden. (siehe Datenblatt)

In unseren FAQ finden Sie eine Beschreibung der Funktionsweisen der unterschiedlichen Ventilarten. Falls Sie noch weiter Fragen zu dem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte über die Schaltfläche "Produktanfrage" .

Elektrischer Anschluß:

mittels Gerätestecker(optional) gem. DIN 43650 (IP 65)
oder mittels Flachstecker (IP 00)

Isolationsklasse: Standard F (155°C)
Umgebungstemperatur: max. + 60°

Produktinformation

Einschaltdauer: 100% ED
Spulenteile epoxydharzumpreßt

Auf Wunsch:

Gerätestecker Form A oder B DIN 43650-A-B PG 9, mit
Profildichtung und Zentralschraube.
Lieferbar in verschiedenen Ausführungen, auch mit Kabel und LED+Varistor

Für den Fall, dass Sie sich vorher über die Gerätecker und Kabel informieren möchten, finden Sie diese hier.

Bitte extra wählen über Optionsfeld, Lieferung erfolgt passend zum Ventil!

EINSATZGEBIETE:

Industrieautomation, Wasserversorgung, Bewässerung
Wärmetechnik, Bewässerung, Druckluft, u.v.m

Material:

Körper: Messing
Innere Elemente: Edelstahl

verfügbare Optionen

Spannung

12 V/DC
24 V/DC
24 V/AC
42 V/AC
110 V/AC
230 V/AC

Leistung

5 Watt
8 Watt
12 Watt

Dichtmaterial

NBR

Gerätestecker

nein
ja standard (+2,38EUR)
ja mit LED (+8,27EUR)
ja mit LED & 2,5m PVC-Kabel (+12,40EUR)
ja mit LED & 5,0m PVC-Kabel (+16,11EUR)