

Produktinformation

Elektro-Magnetventil G1 Zoll NC vorgesteuert EPDM

Art-Nr.: 18020-5



104,90EUR

inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

Staffelpreise

Ab 5 102,80EUR - Sie sparen 2,10EUR

Ab 10 99,66EUR - Sie sparen 5,25EUR

Ab 20 94,41EUR - Sie sparen 10,49EUR

 Lieferzeit 1 bis 5 Tage

2/2 Wege, vorgesteuert, stromlos geschlossen NC DN25
EPDM Membrane mit DVGW Baumusterprüfzertifikat für Trinkwasser

TECHNISCHE DATEN:

Anschluss	NW mm	KV-Wert m³/h Wasser	Spannung	Leistung	Druck in bar	
					min.	max.
G 1" Innengewinde	26	11	12 V/DC	10 W	0,2	12
			24 V/DC	10 W		
			24 V/AC 42-48 V/AC 115 V/AC	9 VA		
			230 V/AC	9-12,5 VA		

Spannungsauswahl erfolgt über Optionsfeld. AC=Wechselspannung, DC=Gleichspannung

Produktinformation

DICHTELEMENTE:

Dichtungen	Temperatur	Medium
EPDM	-10°C +140°C	Inertgase, Luft, Wasser, Trinkwasser, Dampf, Wasser-Glycol Gemisch u.v.m.

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

[Datenblatt](#)

BESCHREIBUNG:

Vorgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von Medien, die mit den verwendeten Werkstoffen verträglich sind. Es ist ein Mindestbetriebsdruck erforderlich. Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

In unseren [FAQ](#) finden Sie eine Beschreibung der Funktionsweisen der unterschiedlichen Ventilarten. Falls Sie noch weitere Fragen zu dem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte über die Schaltfläche "Produktanfrage".

Elektrischer Anschluß:

mittels Gerätestecker (optional) gem. DIN 43650 (IP 65) oder mittels Flachstecker (IP 00)

Isolationsklasse: Standard H (180°C)
Umgebungstemperatur: max. + 80°
Einschaltdauer: 100% ED

Auf Wunsch:

Gerätestecker Form B DIN 43650-B PG 9, mit Profildichtung und Zentralschraube.
Lieferbar in verschiedenen Ausführungen, auch mit Kabel und LED+Varistor

Für den Fall, dass Sie sich vorher über die Gerätecker und Kabel informieren möchten, finden Sie diese [hier](#).

Bitte extra wählen über Optionsfeld, Lieferung erfolgt passend zum Ventil!

EINSATZGEBIETE:

Produktinformation

Industrieautomation, Wasserversorgung
Wärmetechnik, Bewässerung, Druckluft, Trinkwasser u.v.m

Material:

Körper: Armaturenmessing
Innere Elemente-Anker-Feder: Edelstahl
Membrane: EPDM, Messing, Edelstahl

verfügbare Optionen

Spannung

12 V/AC
12 V/DC
24 V/DC
24 V/AC
48 V/DC
42-48 V/AC
120 V/AC
230 V/AC

Dichtkit für Spule, montiert

nein
ja (+13,80EUR)

Gerätestecker

nein
ja standard (+2,38EUR)
ja mit LED (+8,27EUR)
ja mit LED & 2,5m PVC-Kabel (+12,40EUR)
ja mit LED & 5,0m PVC-Kabel (+16,11EUR)
