Produktinformation

Elektro-Magnetventil G1/4 Zoll IG, NC mit 2m Kabel

Art-Nr.: RM-310-NC-2m

2/2 Wege, vorgesteuert, stromlos geschlossen - NC
mit 2 Meter Kabel, angegossen

27,90EUR
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5	27,34EUR - Sie sparen 0,56EUR
Ab 10	26,51EUR - Sie sparen 1,40EUR
Ab 20	25,11EUR - Sie sparen 2,79EUR

Lieferzeit 1 bis 5 Tage

TECHNISCHE DATEN:

Anschluss	Leistung VA/W	Nennweite mm	Druck in bar	
			min.	max.
1/4" Innengewinde	siehe Datenblatt	11	0,2	10

TEMPERATUREN:

Medium max. 60°C ED 100% ENEC, (90°C ED 50% 3Min. EIN, 3Min. AUS)
Umgebung max. 40°C ED 100% ENEC

DICHTELEMENTE:

Produktinformation

Produktinformation

Als Standard liefern wir alle Ventile mit NBR.

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Pdf Format.

Datenblatt

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Vorgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von Luft und Flüssigkeiten die mit den Materialien verträglich sind.

Mindestbetriebsdruck 0,2 bar.
Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen
bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

EINSATZGEBIETE:

- Whirlpool Steuerungen für Luft / Wasser
- Speiseeismaschinen / Eiswürfelautomaten
- Industrielle Gefrierschränke und Kühlaggregate
- Bewässerungssysteme
- Hoch- und Niederdruck Kaffeeautomaten
- Trinkwasser Spender
- Trinkwasser und Sanitärinstallation
- Eiswürfelmaschinen
- Bewässerungs- und Dampfzerstäuber

FUNKTIONSPRINZIP:

2/2 Wege - Magnetventile vorgesteuert, normal geschlossen (NC-Funktion)
Vorgesteuerte Ventile arbeiten nach dem Differenzdruck- bzw. Servoprinzip und nutzen den
Druck des Mediums zum Öffnen und Schließen des Ventilsitzes aus.
Das Vorsteuersystem wirkt als Verstärker, so dass mit einem Magneten mit geringer Kraft
Fluide mit großen Volumenströmen bei höheren Drücken gesteuert werden können. Als
Dichtelemente für den Hauptsitz kommen sowohl Kolben als auch Membranen zum Einsatz.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

mit 2 Meter Kabel, angegossen- 12 V/DC, 24 V/DC oder 230 V/AC, Auswahl erfolgt über Optionsfeld

MATERIALIEN:
Gehäusewerkstoff Polyamid schwarz Fiberglasverstärkt
Magnetanker Edelstahl
Dichtung NBR (Buna)

Produktinformation

verfügbare Optionen

Spannung
230 V/AC-2m
24 V/DC-2m
12 V/DC-2m