

Elektro - Magnetventil 3 Zoll fuer Bewaesserung, mit Timer

Art-Nr.: RMV-11311-TI / Hersteller: RPE



229,90EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5 225,30EUR - Sie sparen 4,60EUR Ab 10 218,41EUR - Sie sparen 11,50EUR Ab 20 206,91EUR - Sie sparen 22,99EUR

1 Lieferzeit 1 bis 5 Tage

2/2 Wege, vorgesteuert, mit Impulsspule, bistabil, DN65 Kunststoffventil für Bewässerung und mehr....

mit Mengenregulierung und Handbetätigung mit Timer-Zeitschaltuhr

ACHTUNG: Abbildung ist mit Innengewinde, das Ventil hat Aussengewinde

TECHNISCHE DATEN:

| Anschluss | KV-Wert m³/h | Druck in bar | |
|-------------------------|-----------------|--------------|------|
| | | min. | max. |
| 3 Zoll Aussengewinde | 50 | 0,5 | 10 |

TEMPERATUREN:



Medium max. 60°C ED 100% ENEC, (90°C ED 50% 3Min. EIN, 3Min. AUS) Umgebung max. 60°C

DICHTELEMENTE:

| Dichtungen | Temperatur | Medium |
|-----------------------|---------------|-------------------------|
| NBR (Nitrilkautschuk) | - 10°C + 65°C | Inertgase, Luft, Wasser |

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Pdf Format.

Betriebsanleitung - Timer - Download

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Vorgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von Wasser. Mindestbetriebsdruck 0,5 bar. Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Die Durchflussrichtung des Mediums ist festgelegt.

Die Verträglichkeit der Materialien mit den Medien bzw. Anwendungsbedingungen ist vom Anwender sicherzustellen.

EINSATZGEBIETE:

Bewässerungstechnik, Regenwasseranlagen usw.

MATERIALIEN:

Gehäusewerkstoff Polyamid schwarz Fiberglasverstärkt Magnetanker Edelstahl Dichtung NBR (Buna)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

nicht erforderlich Betrieb über 9V Baterieblock(nicht im Lieferumfang)



Timer - Zeitschaltuhr

mit Impulsspule 9 V für RMV Serie,

Batteriebetrieb über 9V DC Block(nicht im Lieferumfang)

Kein Stromanschluß erforderlich

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Zeitschaltuhr mit digitaler Anzeige für die Bewässerungsventile Serie RMV. Der vorhandenen Pilot(Spule) wir ersetzt duruch den Piloten der an dem Timer dran ist. Über einen Clip wird dann der Timer an dem Piloten befestigt und hängt somit am Ventil dran. Betrieben wird das ganze über einen 9V DC Batterieblock Typ E 6LR61(nicht im Lieferumfang enthalten), Akkubetrieb ist NICHT möglich.

Passend für alle RMV Ventile 1/2" bis 3"

TECHNISCHE MERKMALE:

- Bewässerungszeit einstellbar von 1 Minute bis 19 Stunden 59 Minuten
- 10 Bewässerungszeiten täglich möglich
- alternativ 5 Standard Programme
- Einstellbar für 7 Tage in der Woche
- manueller Betrieb möglich
- Anschluß für Feuchtesensor ist vorbereitet
- für den Betrieb im Freihen geeignet
- · Laufzeit mit einer Batterie ca. 1 Jahr

Betriebsanleitung Download



