Produktinformation

Elektro - Magnetventil 1 Zoll Aussengewinde, NC fuer Bewaesserung

Art-Nr.: RMV-7311-NC / Hersteller: RPE

42,90EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 5	42,04EUR - Sie sparen 0,86EUR
Ab 10	40,76EUR - Sie sparen 2,15EUR
Ab 20	38,61EUR - Sie sparen 4,29EUR

Lieferzeit 1 bis 5 Tage

2/2 Wege, vorgesteuert, stromlos geschlossen - NC DN20

Kunststoffventil für Bewässerung und mehr....

mit Mengenregulierung und Handbetätigung

TECHNISCHE DATEN:

Anschluss	KV-Wert m³/h	Leistung VA/W siehe Datenblatt	Druck in bar	
			min.	max.

Produktinformation

1 Zoll Aussengewinde	8	3,6-6,55 5,7-8,52	0,5	10

TEMPERATUREN:

Medium max. 60°C ED 100% ENEC, (90°C ED 50% 3Min. EIN, 3Min. AUS)
Umgebung max. 60°C

DICHTELEMENTE:

Dichtungen	Temperatur	Medium
NBR (Nitrilkautschuk)--**standard**	- 10°C + 65°C	Inertgase, Luft, Wasser

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Pdf Format.

Datenblatt

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Vorgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von Wasser.
Mindestbetriebsdruck 0,5 bar.
Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.
Die Durchflussrichtung des Mediums ist festgelegt.

Produktinformation

EINSATZGEBIETE:

Bewässerungstechnik, Regenwasseranlagen usw.

MATERIALIEN:

Gehäusewerkstoff Polyamid schwarz Fiberglasverstärkt
Magnetanker Edelstahl
Dichtung NBR (Buna)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

Standard mit 30cm Kabel, angegossen
Sonderausführung mit 2 Meter Kabel, angegossen-nur bei 230 V/AC
Schutzklasse IP 55

SONDERAUSFÜHRUNGEN: Auswahl erfolgt über Optionsfeld

1. Mit bistabiler Spule 9 V DC(Impulsspule).

Durch einen kurzen Spannungsimpuls öffnet das Ventil und bleibt auch spannunglos in diesem Zustand stehen. Um das Ventil wieder zu schließen muss die Polarität gewechselt werden und ein erneuter Spannungsimpuls erfolgen.

Geeignet z.B. für den Betrieb mit Timern und Schaltuhren, welche diese Ansteuerung unterstützen.

2. Mit angegossenen Anschlußkabel 2m lang, nur für 230V Version.

Produktinformation

verfügbare Optionen

Spannung
12 V/AC
12 V/DC
24 V/DC
24 V/AC
230 V/AC (+9,52EUR)
230 V/AC-2m (+11,90EUR)
9 V/DC-bistabil (+11,90EUR)