# Produktinformation

## Elektro - Magnetventil 3/2 Wege G1/8 Zoll NC direktgesteuert V12 PPS

Art-Nr.: 31JP1XP1V12STO / Hersteller: ODE

**30,66EUR**
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

**Staffelpreise**

| | |
|---|---|
| Ab 5 | 30,05EUR - Sie sparen 0,61EUR |
| Ab 10 | 29,13EUR - Sie sparen 1,53EUR |
| Ab 20 | 27,59EUR - Sie sparen 3,07EUR |

Lieferzeit 1 bis 5 Tage

3/2 Wege, direktgesteuert, stromlos geschlossen NC
arbeitet auch ohne Druck
Körperwerkstoff PPS
mit NSF Zulassung

**TECHNISCHE DATEN:**

| Anschluss | NW mm | KV-Wert l/min Wasser | Leistung | Druck in bar | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | min. | max. | |
| | | | | | AC | DC |
| 2x G 1/8" Innengewinde<br>1x Tülle 5,5mm | 1,2 | 0,75 | 5 W | 0 | 15 | 15 |

**Spannungsauswahl erfolgt über Optionsfeld. AC=Wechselspannung, DC=Gleichspannung**

# Produktinformation

**DICHTELEMENTE:**

| Dichtungen | Temperatur | Medium |
|---|---|---|
| FKM | -10°C +140°C | Wasser, Luft, Inertgase u.v.m. |

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

**BESCHREIBUNG:**

Direktgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von
Medien, die mit den verwendeten Werkstoffen verträglich sind.
Es ist kein Mindestbetriebsdruck erforderlich.
Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen
bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

In unseren FAQ finden Sie eine Beschreibung der Funktionsweisen der unterschiedlichen Ventilarten. Falls Sie noch weiter Fragen zu dem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte über die Schaltfläche "Produktanfrage" .

**Elektrischer Anschluß:**

mittels Gerätestecker(optional) gem. DIN 43650 (IP 65)
oder mittels Flachstecker (IP 00)

Isolationsklasse: Standard F (155°C)
Umgebungstemperatur: max. + 60°
Einschaltdauer: 100% ED

**Auf Wunsch:**

Gerätestecker Form B DIN 43650-B PG 9, mit
Profildichtung und Zentralschraube.
Lieferbar in verschiedenen Ausführungen, auch mit Kabel und LED+Varistor

Für den Fall, dass Sie sich vorher über die Gerätecker und Kabel informieren möchten, finden Sie diese hier.

Bitte extra wählen über Optionsfeld, Lieferung erfolgt passend zum Ventil!

**EINSATZGEBIETE:**

Industrieautomation, Sterilisation, Wärmetechnik, Druckluft, Dosierventil, Kaffeautomaten, Getränkeautomaten u.v.m

**Material:**

# Produktinformation

Körper: PPS
Innere Elemente: Edelstahl, FKM

Mit NSF Zulassung.

Maximales Drehmoment für die Montage der Fittings und die mutter 2 Nm.
Bei dem Einkleben der Fittings ist auf die Kompatibilität des Klebers mit dem Gehäusematerial (PPS) zu achten.

## verfügbare Optionen

**Spannung**

12 V/DC
24 V/DC
24 V/AC
230 V/AC

**Gerätestecker**

nein
ja standard (+2,38EUR)
ja mit LED (+8,27EUR)
ja mit LED & 2,5m PVC-Kabel (+12,40EUR)
ja mit LED & 5,0m PVC-Kabel (+16,11EUR)