Produktinformation

Elektro-Magnetventil G3/4 Zoll, NO, vollhub

Art-Nr.: 70B-5V

114,24EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5	111,96EUR - Sie sparen 2,28EUR
Ab 10	108,53EUR - Sie sparen 5,71EUR
Ab 20	102,82EUR - Sie sparen 11,42EUR

Lieferzeit 1 bis 5 Tage

2/2 Wege, zwangsgesteuert - vollhub, stromlos offen NO
-Hergestellt in Europa-

ACHTUNG: vollständige Öffnung ; für eine vollständige Öffnung des Ventils ist eine Mindestdruckdifferenz erforderlich

Es wird eine gewisse Kraft benötigt, um die Membrane zu walken.

TECHNISCHE DATEN:

Anschluss	NW mm	KV m³/h	Spule/Spannung/ Leistung	Differenzdruck in bar	
				min.	max
G 3/4"	20	4,7	E3AE DC 27W	0	14
			E3AE AC 32VA		

Produktinformation

Spannungsauswahl erfolgt über Optionsfeld.
AC=Wechselspannung, DC=Gleichspannung

ACHTUNG: Bei der Sonderspannung 207 VDC ist bei Anschluß an 230V AC der Gerätestecker mit Brückengleichrichter zu wählen!

DICHTELEMENTE:

Dichtungen	Temperatur	Medium
NBR (Nitrilkautschuk)	- 5°C bis + 80°C	Inertgase, Luft, Wasser, Ö
FKM-nur auf Anfrage--standard	- 10 bis + 130°C	Luft, Wasser, Öl, Benzin
EPDM-nur auf Anfrage	- 10 bis + 130°C	Wasser, Dampf u.v.

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

PRODUKTBESCHREIBUNG:

zwangsgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von
Medien, die mit den verwendeten Werkstoffen verträglich sind.
KEIN Mindestbetriebsdruck erforderlich! Hoher Durchfluß auch ohne Druck, durch spezielle Konstruktion.
Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen
bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

In unseren FAQ finden Sie eine Beschreibung der Funktionsweisen der unterschiedlichen Ventilarten. Falls Sie noch weiter Fragen zu dem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte über die Schaltfläche "Produktanfrage" .

EINSATZGEBIETE:

Industrieautomation, Wärmetechnik, Heizungsanlagen, Camping
geschlossenen Systeme ohne Differenzdruck
zwangsgesteuerte vollhub Magnetventil kann man überall dort einsetzen wo man die Druckverhälnisse nicht genau kennt.
Wenn man sich nicht Sicher ist, ob man einen Differenzdruck erreicht den vorgesteuerte Ventile benötigen.

Die Durchflussrichtung des Mediums ist festgelegt.

Einbaulage: nur horizontal mit Spule nach oben

Abmessungen: siehe Datenblatt

Produktinformation

MATERIALIEN:

Messing
innere Teile Edelstahl
Dichtung Standard: FKM Auf Anfrage: EPDM und NBR

MERKMALE:

100% ED

Schutzart
ohne Gerätestecker: IP 00
mit Gerätestecker Form A: IP 65

Schutzklasse: F (155°C)

Auf Wunsch:

Gerätestecker Form A DIN 43650-A PG 9, mit
Profildichtung und Zentralschraube.
Lieferbar in verschiedenen Ausführungen, auch mit Kabel und LED+Varistor

Für den Fall, dass Sie sich vorher über die Gerätecker und Kabel informieren möchten, finden Sie diese hier.

Bitte extra wählen über Optionsfeld, Lieferung erfolgt passend zum Ventil!

verfügbare Optionen

Spannung

12 V/DC, E3AE
24 V/AC, E3AE
24 V/DC, E3AE
207 V/DC, E3AE (+2,38EUR)
230 V/AC, E3AE

Gerätestecker

nein
ja standard (+2,38EUR)
ja mit Brückengleichrichter (+14,28EUR)
ja mit LED (+8,27EUR)
ja mit LED & 2,5m PVC-Kabel (+12,40EUR)
ja mit LED & 5,0m PVC-Kabel (+16,11EUR)