

Produktinformation

Inline-Magnetventil BMV610

Art-Nr.: bmv610



19,90EUR

inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

Staffelpreise

Ab 5 19,50EUR - Sie sparen 0,40EUR

Ab 10 18,91EUR - Sie sparen 1,00EUR

Ab 20 17,91EUR - Sie sparen 1,99EUR

Lieferzeit 1 bis 5 Tage

2/2 Wege Elektromagnetventil, direktgesteuert, stromlos geschlossen NC
 ? tottraumfrei ? selbstreinigend ? effizient
Made in Germany

TECHNISCHE DATEN:

beidseitig Schlauchanschluß Anschluss 6mm mit Überwurf	2,0 NW mm	$\frac{l}{min}$ 2,8 Wasser		$\frac{m^3/h}{8,2}$ Luft	Spannung 8 V/DC 110 V/DC	Leistung 7,5 W	min. 0

Produktinformation

Produktinformation

24 V/DC	10 W	20
12 V/DC	7,5 W	16
42-48 V/AC	9 - 14 VA	20
230 V/AC		
24 V/AC		
12 V/AC	11 VA	

NW=Nennweite(engste Stelle im Ventil)

Spannungsauswahl erfolgt über Optionsfeld. AC=Wechselspannung, DC=Gleichspannung

**Sonderausführungen für höhere Drücke sind auf Anfrage möglich.
Dazu benötigen wir eine genaue Beschreibung der Anwendung.**

DICHTELEMENTE:

Dichtungen	Temperatur	Medium
FPM	-20°C +120°C	Wasser, Luft, Gas, Öl, Diesel u.v.m.
EPDM-auf Anfrage	-20°C +130°C	Wasser, Luft, Gas, Dampf u.v.m.

Auswahl erfolgt über Optionsfeld

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

[Datenblatt](#)

Produktinformation

BESCHREIBUNG:

Direktgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von Medien, die mit den verwendeten Werkstoffen verträglich sind. Das Magnetventil benötigt keinen Mindestbetriebsdruck. Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

In unseren [FAQ](#) finden Sie eine Beschreibung der Funktionsweisen der unterschiedlichen Ventilarten. Falls Sie noch weitere Fragen zu dem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte über die Schaltfläche "Produktanfrage".

Elektrischer Anschluß:

mittels Gerätestecker(optional) gem. DIN 43650 (IP 65)
oder mittels Flachstecker (IP 00)

Isolationsklasse: Standard F (155°C)
Umgebungstemperatur: max. + 40°
Einschaltdauer: 100% ED

Auf Wunsch:

Gerätestecker DIN 43650-B PG 9, mit Profildichtung und Zentralschraube.
Lieferbar in verschiedenen Ausführungen, auch mit Kabel und LED+Varistor

Für den Fall, dass Sie sich vorher über die Gerätecker und Kabel informieren möchten, finden Sie diese [hier](#).

Bitte extra wählen über Optionsfeld, Lieferung erfolgt passend zum Ventil!

EINSATZGEBIETE:

- Mikroventile
- Gas Magnetventile
- Ventile für Schweißgeräte
- CO2 Ventil
- Gasventil
- Dosierventil
- Dampfventil
- Öldosierung
- Kettenöler

Material:

Körper: Messing
Innere Elemente: Edelstahl

verfügbare Optionen

Produktinformation

Spannung

12 V/DC
24 V/DC
24 V/AC
42-48 V/AC
110-120 V/DC
230 V/AC

Dichtmaterial

FPM

Gerätestecker

nein
ja standard (+2,38EUR)
ja mit LED (+8,27EUR)
ja mit LED & 2,5m PVC-Kabel (+12,40EUR)
ja mit LED & 5,0m PVC-Kabel (+16,11EUR)
